MPR-Schiebemuttern Typ S+ BV

verzinkt

Anwendung

- Zur sicheren und schnellen flächenbündigen Befestigung von Montageteilen wie bspw. Montagewinkeln im Schienenschlitz der MPR-Systemschienen
- Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Einfach in den Schienenschlitz eindrehen - fertig
- Sicherer Halt nach dem Eindrehen, bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen der Verschraubung
- Kein Verrutschen auch bei senkrechtem Schienenschlitz
- Flächenbündige kraftschlüssige Anbindung von Montageteilen an das MPR-Schienensystem









Produktleistungen

Brandschutzgeprüft

Materialstärke Systemschiene [mm]	Max. empfohlene Belastung Zug Fz [N]			Anzugsdrehmoment [Nm]		
	M8	M10	M12	M8	M10	M12
1,5	3.500	3.500	3.500	20	30	40
2,0	4.500	4.500	4.500			
2,5		5.000	5.000			



Für Profile	Anschlussgewinde	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
41/21-41/124	M8	**166319**	50	Stück
	M10	**166320**		
	M12	**166321**		

09/2026

© MÜPRO