

Zinkspray

Dose à 400 ml

Anwendung

- Zum Ausbessern von Zinkschichten
- Als nachträglicher Zinkschutz für Schweißstellen
- Nachverzinkung von Schienenschnittkanten

Ihre Vorteile

- Ergibt guten Korrosionsschutz durch Schichtdicken bis 20 µm pro Arbeitsgang
- Wirkungsvoller Rostschutz durch über 70 % Zinkanteil im Trockenfilm
- Auch zur Beschichtung wärmebelasteter Teile bis 300 °C geeignet



Füllmenge Dose [ml]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
400	128579	1	Stück

Montageklebeband

Anwendung

- Besonders geeignet für Metalle, Glas, Hart-PVC, Polycarbonat und ABS

Ihre Vorteile

- Doppelseitiges Montageband für höchste Ansprüche mit ausgezeichneter Endklebekraft
- Witterungsbeständig
- Plexiglasverträglich
- Weichmacherbeständigkeit
- Spiegellackverträglichkeit



Produktleistungen

Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Reinacrylat
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +30 °C

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Stärke [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
weiß	19	10	1	118450	1	Rolle

