

MPR-Gewindeplatten feuerverzinkt

Anwendung


- Zur Befestigung von Anbauteilen im Schienenschlitz der MPR-Systemschienen
- Einsatzgebiet im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile

- Verzahnte Gewindeplatte zur sicheren formschlüssigen Verbindung im Schienenschlitz der MPR-Systemschienen



Für Schienenprofile	Gewinde	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	Maße [mm]		
					l	b	s
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	154189	50	Stück	34,5	19,5	8,0
	M10	154190	25				9,0
	M12	154191					10,0
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	154192	10			30,5	10,0



Für Schienenprofile Materialstärke [mm]	Gewinde	MPR-Gewindeplatten	
		Zuglast Fz mit Gewindestift 4.6 und U-Scheibe 40 x 3 mm [N]	Bei Anzugsdrehmoment [Nm]
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M8	5.000	9
	M10		17
	M12		29
	M16		

