# Trägerklammern

## Anwendung

- Für die Befestigung von Rohr- und Lüftungsleitungen an Stahlträgern der Tragkonstruktion ohne Bohren und Schweißen

## Ihre Vorteile

- Befestigung am Träger ohne Bohren und Schweißen
- Nachträgliches Ausrichten am Träger möglich
- Schnelle nachträgliche Höhenjustierbarkeit der Gewindestangen durch gewindeloses Durchgangsloch
- Hohe Tragkraft
- Zur Abhängung von Gewindestiften und Gewindestangen für die Befestigung von MPC-Systemschienen und Rohrschellen



## Produktleistungen

| Größe Durchgangsloch für | Max. empfohlene Belastung [N] |
|---|---|
| M8 | 1.200 |
| M10 | 2.500 |
| M12 | 3.500 |

| Größe Durchgangsloch für | Klemmstärke S [mm] | Artikel-Nr. V2A | Artikel-Nr. V4A | Abgabeeinheit | Mengeneinheit | Maße [mm] A | B | C | D | E | H | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 0–16 | **130246** | **130245** | 15 | Stück | 21,5 | 21 | 38 | 9 | 34 | 41,5 | M10 |
| M10 | | **130235** | **130249** | | | | | | 11 | | | |
| M12 | | **130239** | **130254** | | | | | | 13 | | | |

06/22