

MPR-Verbindungsschloss Typ S+ BV

verzinkt

Anwendung

- Zum Verbinden der Montageteile Typ S+ mit MPR-Systemschienen
- Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Zeitsparend – schnelle form- und kraftschlüssige Verbindung von Montageteilen Typ S+ mit MPR-Systemschienen
- Einfach – einstecken in das Montageteil Typ S+ und drehen des Verbindungsschlusses um 90°, festziehen

- Sicher – verzahnte Ausführung für eine formschlüssige Verbindung mit den MPR-Systemschienen
- Kein Gegenhalten mit Schlüssel oder Hilfswerkzeug erforderlich
- Unverwechselbar – eine Größe für alle Montageteile Typ S+ einsetzbar
- Optimierte hinsichtlich Rauchgasdichte und Toxizität



Für Schienenprofile	Gewinde	Schlüsselweite [SW]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
41/21–41/124	M10	13	166351	50	Stück

Produktleistungen



	Max. empfohlene Zuglast [N]	Max. empfohlene Querlast [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
MPR-Systemschienen 2,0 mm	4.500	4.000	40
MPR-Systemschienen 2,5 mm	5.000		

Montagehinweis

