MÜPRO

HP-Klemmen

Zinklamellenbeschichtung

Anwendung

- Zur einfachen und schnellen Anbindung von Befestigungselementen und Ausrüstungsgegenständen an HP-Profilen der Schiffsstruktur ohne Schweißarbeiten

Ihre Vorteile

- Durch nur eine Verschraubung ergibt sich ein geringer Zeitaufwand bei der Montage im Vergleich zu herkömmlichen Befestigungen
- Direkte und flexible Befestigung an jeder beliebigen Position des HP-Profiles
- Einfache Handhabung für nachträgliche Montage auch nach Abschluss der „heißen Arbeiten“
- Rutschfeste Befestigung mittels Klemmmechanismus ohne Beschädigung des Korrosionsschutzes
- Leichtbauweise zur Erfüllung der Anforderungen der Gewichtsreduzierung im Schiffbau
- Hohe Lastaufnahme von bis zu 4,5 kN





Produktleistungen

Für Profile	Max. empfohlene Belastung [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
HP 80–120	4.500	9,0
HP 140–160		

Für Profile	Anschlussgewinde	Breite B [mm]	**Artikel-Nr.**	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
HP 80–120	M8/M10	47,0	**168817**	50	Stück
HP 140–160		56,0	**168818**		

06/22