

Schraubrohrscheellen

mit Rohrgewindeanschluss, ohne Einlage, verzinkt

Anwendung


- Verwendbar als Rohrleitungsfestpunkt
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiffbau und Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrscheelle in stabiler Ausführung
- Für biegesteife Befestigungen mit größerem Bauwerksabstand
- Ideale Kombination durch Anschluss mit Rohrnippel und Grundplatte bzw. Stützkraftadapter von MÜPRO



Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



Produktleistungen

Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
¾"-70 mm	1.900
2½"-174 mm	4.400
179-210 mm	5.000

Anschluss- gewinde G [Zoll]	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b	H1	H	V
½	1	40	31-37	154978	100	Stück	71	20	70	47,5	M6 x 20
			38-41	154979			75		74	49,5	M6 x 25
	1¼	42,4	42-46	154980			81		80	52,5	
			47-52	154981			87		85	55,0	
	1½	57	53-57	154982			91	25	90	57,5	M8 x 35
			58-63	154983			100		98	61,5	
	2	70	64-71	154984			105		103	64,0	
			72-78	154931			120		112	68,5	
	2½	83	79-85	154932			126		118	71,5	M8 x 40
			85-90	154933			131		123	74,0	
	3	102	99-104	154934			146		137	81,0	
			108-115	154935			157		148	86,5	
	4	122	118-123	159190			166		157	91,0	
			125-130	154936			172		163	94,0	
	5	147	133-140	154937			182		173	99,0	
			142-148	159191			191		182	103,5	
	6	160	148-153	159192			196		187	106,0	
			154-160	154938			202		193	109,0	
	6	160	160-169	154939			210		201	113,0	



Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.