MÜPRO

Rohrschlitten Typ LP-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

Anwendung

- Für die Befestigung von Rohrleitungen im Industrie-, Offshore- und Schiffbau
- Für Isolierdicken bis zu 80 mm

Ihre Vorteile

- Auch in Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- Auf Anfrage auch mit Polyamid-Gleitplatte lieferbar
- Auch in Edelstahl sowie grundierter Ausführung auf Anfrage lieferbar

Nennweite DN	Rohraußen-Ø D1 [mm]	Artikel-Nr.		Abgabeeinheit	Mengeneinheit
		W37-OR-SG	W37-OF-SF		
175	191,0	**116257**	**116209**	1	Stück
	193,7	**116263**	**116212**		
200	216,0	**116269**	**116215**		
	219,1	**116275**	**116218**		
250	267,0	**116281**	**116221**		
	273,0	**116287**	**116224**		
300	315,0	**116293**	**116227**		
	323,9	**116299**	**116230**		
350	355,6	**116306**	**116233**		
	368,0	**116312**	**116236**		
400	406,4	**116318**	**116239**		
	419,0	**116324**	**116242**		
500	508,0	**116330**	**116245**		
	521,0	**116336**	**116248**		
600	610,0	**116342**	**116251**		

Werkstoff Rohrschlitten	Kennung für Rohrschlitten	Oberfläche Rohrschlitten	Kennung für Oberfläche	Verschlussschrauben und Muttern	Kennung für Schrauben
S235JR (St37)	**W37**	roh	**OR**	Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt	**SG**
		feuerverzinkt	**OF**	Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt	**SF**

Bestellbeispiel: L-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 2 Rohrschellen, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuerverzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, für Rohraußendurchmesser 267 mm.

Artikel-Nr.: 116221 Typ: LP-2-W37-OF-SF-267,0

Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitauflage sowie weitere Varianten auf Anfrage.

06/22

Rohrschlitten Typ LP-2

mit zwei Rohrschellen, DIN 3567



Nennweite DN	Rohraußen-Ø D1 [mm]	Maße [mm] s	b	L	B	Ba	H1 Hukr	H2	Belastung Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Gewicht [kg/Stück]
175	191,0	8	50	300	269	69	102	198	10,0	10,0	20,0	14,740
	193,7				270	70		199				14,800
200	216,0				277	77	101	209				15,210
	219,1				278	78		211	10,5	10,5	21,0	15,300
250	267,0		60		294	94	100	233	11,2	11,2	22,4	18,210
	273,0				296	96		236				18,330
300	315,0				310	110	99	256				19,410
	323,9				313	113	98	260				19,600
350	355,6				324	124	97	275				20,870
	368,0				328	128		281				21,320
400	406,4	10	70		342	142	98	301	13,1	13,1	26,2	28,580
	419,0				346	146	97	307				29,070
500	508,0				376	176	95	349	14,5	14,5	29,0	32,150
	521,0				380	180		355				32,780
600	610,0				410	210	92	397	14,9	14,9	29,8	36,170

06/22