MÜPRO

Rohrschlitten Typ TF-1

mit einer Rohrschelle, DIN 3567

Anwendung

- Für die Befestigung von Rohrleitungen im Industrie-, Offshore- und Schiffbau
- Vorzugsweise für isolierte Rohrleitungen
- Für Isolierdicken bis zu 140 mm

Ihre Vorteile

- Auch in Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- Auf Anfrage auch mit Polyamid-Gleitplatte lieferbar
- Auch in Edelstahl sowie grundierter Ausführung auf Anfrage lieferbar



Nennweite DN	Rohraußen-Ø D1 [mm]	Artikel-Nr. W37-OR-SG	Artikel-Nr. W37-OF-SF	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
25	33,7	**116403**	**116366**	1	Stück
32	42,4	**116406**	**116369**		
40	48,3	**116410**	**116372**		
50	60,3	**116413**	**116375**		
65	76,1	**116419**	**116380**		
80	88,9	**116422**	**116382**		
100	114,3	**116397**	**116357**		
125	139,7	**116400**	**116360**		
150	168,3	**116416**	**116363**		

Werkstoff Rohrschlitten	Kennung für Rohrschlitten	Oberfläche Rohrschlitten	Kennung für Oberfläche	Verschlussschrauben und Muttern	Kennung für Schrauben
S235JR (St37)	**W37**	roh	**OR**	Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt	**SG**
		feuerverzinkt	**OF**	Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt	**SF**

Bestellbeispiel: T-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 1 Rohrschelle, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuerverzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, für Rohraußendurchmesser 114,3 mm.

Artikel-Nr.: 116357 Typ: TF-1-W37-OF-SF-114,3

Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitauflage sowie weitere Varianten auf Anfrage.

06/22

Rohrschlitten Typ TF-1

mit einer Rohrschelle, DIN 3567



Nennweite DN	Rohraußen-Ø D1 [mm]	Maße [mm] s	b	L	B	H1 Hukr	H2	Belastung F_x [kN]	F_y [kN]	F_z [kN]	Gewicht [kg/Stück]
25	33,7	5	30	220	180	150	167	0,5	0,5	1,0	5,300
32	42,4						171	0,7	0,7	1,4	5,400
40	48,3						174	1,0	1,0	2,0	5,400
50	60,3	6	40				180	1,6	1,6	3,2	5,700
65	76,1						188	1,8	1,8	3,6	5,800
80	88,9						195	2,0	2,0	4,0	5,900
100	114,3	8	50				207	2,6	2,6	5,2	6,900
125	139,7						220	3,0	3,0	6,0	7,100
150	168,3						234	3,2	3,2	6,4	7,300

06/22