MPT-Sattelflansch

feuerverzinkt

Anwendung

- Stabiler Sattelflansch in drei Größen zur Aufnahme von MPT-Tragprofilen Q50, Q80, Q100 bzw. Q150 zum Wand-, Boden- und Deckenanschluss

Ihre Vorteile

- Zur schnellen rationellen Montage von Traversen aus MPT-Tragprofilen
- Stabile Grundplatte zur sicheren Befestigung am Baukörper
- Normgerechte Feuerverzinkung für flexiblen Einsatz sowohl im Außen- als auch Innenbereich
- Rundgeschweißte Ausführung des profilierten Auflagesattels gewährleistet hohe Formstabilität des Flansches





Tragfähigkeitswerte:

Für Profile	Max. empfohlene Zuglast Fz [N]	Bei Anzugsdrehmoment T_{inst} [Nm]
Q50–2,5	12.500	65
Q80–2,0		
Q100–2,5, Q100–3,5, Q150–2,5	15.000	

Für Profile	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	Gewicht [kg/Stück]	Maße [mm] A	B	C	s	b	L	a1	a	l1	l2
Q50–2,5	**131837**	1	Stück	4,850	200	150	102	8	72	258	37	57	75	150
Q80–2,0	**167934**			4,478	180	130	82		43		47	73		
Q100–2,5, Q100–3,5, Q150–2,5	**131635**			5,550	200	150	102				54	83		

08/19